



CARACTERÍSTICAS:

- Micro NVR
- SecurOS™ VMS Pre instalado
- Procesador Intel® Core™ 8th
- Soporte Intel® QSV para descompresión de video
- Unidad de estado solido 256GB OS M.2
- Hasta 2GB DDR4 de RAM
- 65W
- 5 años de garantía NBD, KYHD

La línea ISS **SecurOS™ VMS NVR** proporciona plataformas escalables, seguras y robustas para todo tipo de instalaciones en seguridad, la plataforma preinstalada de SecurOS™ líder en la industria permite implementaciones rápidas y fáciles. La serie **SecurOS™ VMS NVR 150** viene en torre pequeña para adaptarse a cualquier necesidad de instalación.

Cada NVR ofrece almacenamiento SATA y un procesador Intel® Core™ para un rendimiento rápido y estable. El procesador Intel® Core™ de 8va generación incorporado permite un rendimiento de hasta un 30% mayor que sus equivalentes de la 7ma generación. **EI NVR** proporciona una solución completa de administración, grabación y visualización de video en una sola unidad, para implementar fácilmente un sistema unificado que combina videovigilancia, control de acceso, automatización de edificios, reconocimiento automático de placas y otros módulos de analíticas de video de ISS.

Con los mejores componentes de su clase y una garantía excepcional, **SecurOS™ VMS NVR** está diseñado para brindarle la potencia y el rendimiento en el que puede confiar. ISS prueba, sintoniza y garantiza que cada NVR soporte las instalaciones más difíciles ajustado a las necesidades de cada cliente.

SISTEMA

Windows	Windows 10 Pro
CPU	Intel® Core™ i3-8100T 3.10 GHz (4 Núcleos / 4 Hilos)
RAM	8GB
OS Drive	256GB SSD
Almacenamiento	Hasta 2TB (1 x 2TB)
Imágen	Gráficos integrados Intel® UHD 630
Network	1 x 1 GbE RJ45 Port
Salida de Video	1 x DisplayPort and 1 x HDMI
USB	Posterior: 2 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0 Frente: 2 x USB 3.1 Gen 1
Garantía	5 años NBD en sitio, Garantía KYHD
Accesorios	Teclado USB, Mouse

MECHANICAL

Factor Forma	Micro NVR
Bahías de Disco Duro	1 x 2.5-in. Bay y 1 x M.2 SSD Slot
Discos Duros Compatibles	PCIe NVMe, SATA
Alimentación	65W
Entrada AC, VAC Frec.	100 VAC a 240 VAC
Temperatura de Operación	41°F a 95°F (5°C a 35°C)
Humedad de Operación	20% a 80% Punto de rocío
Dimensiones	1.40" x 7.0" x 7.20" (36.0mm x 178.0mm x 182.0mm)
Peso	2.60 lbs (1.18 kg)

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDO

SOS-NVR - XXX - XXT-M
ISS NVR/Server Series Storage RAW

**Numero de Pieza
Estación de Trabajo** SOS-NVR-150-1T-M, SOS-NVR-150-2T-M



Aspen Corporate Park 1480 U.S. Highway North Suite 202
Woodbridge, NJ 07095
+1 (732) 855-1111
www.issivs.com