



# Servidor SecurOS™ Serie 505 Datasheet



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Rendimiento de 350 Mbps
- Hasta 65 dispositivos
- 28 TB RAW
- SecurOS™ VMS Preinstalado
- Procesador Intel® Core™ i7 9700
- 256GB SSD
- Actualización a tarjeta gráfica para procesamiento por GPU
- 5 años NBD en sitio, Garantía KYHD

La línea de servidores de video de ISS provee plataformas seguras, robustas y escalables para soluciones de seguridad completas. Nuestros servidores tienen precargado SecurOS, el software de administración de video líder en la industria, para implementaciones rápidas y sencillas. Los servidores están diseñados bien sea para instalaciones pequeñas o de gran tamaño, con grandes requerimientos de cámaras y ancho de banda. Adicionalmente, los servidores están diseñados para ejecutar eficientemente los módulos de analíticas de video de ISS, y para soportar expansiones SAN/NAS.

**SecurOS™ VMS NVR 505** es una poderosa plataforma de hardware, que puede ser montada en rack, diseñada para enfrentar los requerimientos más exigentes de video para la seguridad. **La serie 505** es un conjunto de grabadores empresariales de video en red, diseñados para implementaciones de videovigilancia de pequeña a mediana escala y están optimizados para brindar un rendimiento de hasta 350 Mbps de grabación continua. Este servidor ofrece un desempeño rentable, de fácil implementación y confiabilidad, combinando videovigilancia, control de acceso, automatización de edificios, reconocimiento de placas y otros módulos de analíticas de video de ISS

Con los mejores componentes de su clase, los servidores SecurOS están diseñados para poner a su alcance el poder que necesita con un rendimiento en el que puede confiar. ISS prueba, sintoniza y garantiza que cada servidor soporte las instalaciones más difíciles.



## SISTEMA

<b>Windows</b>	Windows 10 Pro
<b>CPU</b>	Intel® Core™ i7-9700 3.70 GHz (6 Núcleos / 12 Hilos)
<b>RAM</b>	16GB
<b>OS Drive</b>	2 x 256GB SSD
<b>Almacenamiento</b>	Hasta 28TB (SATA Drives)
<b>RAID</b>	JBOD, 0, 1, 5, 10
<b>Salida de Video</b>	2 x USB 3.1 Type-C Opcional: Tarjeta RTX 2070S o 2080S
<b>Network</b>	2 x 1 GbE RJ45
<b>USB</b>	Frente: 2 x USB 3.1 Type A, 1 x USB 3.1 Type C Posterior: 2 x USB 3.1 Type C
<b>Garantía</b>	5 años NBD en sitio, Garantía KYHD
<b>Bahías de expansión</b>	1 x PCIe x 16 (altura completa) o (2) PCIe x 8 bahías (altura completa) 1 x Half-Width PCIe x 4 (altura completa) (En configuración predeterminada)
<b>Accesorios Incluidos</b>	Kit de Rieles

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Factor Forma</b>	1U Raqueable o Torre
<b>Bahías de Unidades OS</b>	Serie 175: 2 x M.2 SSD
<b>Bahías de Unidades de Datos</b>	2 x 3.5-in.
<b>Fuente de Alimentación (Depende del modelo)</b>	2 x 550W
<b>Entrada AC, VAC Frec.</b>	100 VAC a 240 VAC
<b>Temperatura de Operación</b>	50°F a 95°F (10°C a 35°C)
<b>Humedad de Operación</b>	5% a 90% Sin condensación
<b>Dimensiones</b>	18.98" x 23.19" x 1.68" (482.0mm x 589.10mm x 42.80mm)
<b>Peso</b>	19.27 lbs (8.74 kg)
<b>Seguridad y Emisiones</b>	UL
<b>Rack</b>	19" Rack estándar, Utiliza la profundidad completa del rack

## INFORMACIÓN SOBRE PEDIDO

SOS-NVR - XXX - XXT

ISS NVR/Server    Series    Storage RAW

**SecurOS™ 505 NVR**    SOS-NVR-505-1T, SOS-NVR-505-2T, SOS-NVR-505-4T, SOS-NVR-505-8T,  
**Número de Parte**    SOS-NVR-505-16T, SOS-NVR-505-28T



Aspen Corporate Park 1480 U.S. Highway North Suite 202  
Woodbridge, NJ 07095  
+1 (732) 855-1111  
[www.issivs.com](http://www.issivs.com)